


DECO-6 LED



A	B	C
115mm	98 mm	240 mm

■ MONTAJE

Sobreponer a muro.

■ DESCRIPCIÓN LUMINARIO

Cuerpo: color blanco. Fabricado con termoplástico resistente a la corrosión y a la flama. Disponible en color negro sobre pedido.

Dos reflectores cuadrados dirigibles, fabricados en termoplástico color blanco o negro resistente al impacto. Difusor: poliestireno prismático resistente al impacto para alojar el PCB (Print Circuit Board) LED.

■ EQUIPO ELÉCTRICO

Lámpara: 2 lámparas tipo LED de 1W cada una.
Batería: níquel-cadmio de 3.6V, con AA700mAh, libre de mantenimiento. Autonomía mínima de 90 minutos, tiempo de recarga de 24 h. Voltaje de operación: 12V.
Voltaje: 120/277V, 60 Hz.
Con opción de sistema autotest (SDT).

■ CERTIFICACIONES

· NOM

■ TEMPERATURA DE OPERACIÓN

10° a 40°C

■ APLICACIONES

Para uso interior en áreas comerciales e industriales como oficinas, hoteles, bancos, estacionamientos.

■ GARANTÍA

Con garantía de fábrica de 3 años, consulte términos y condiciones en la página web.



■ INFORMACIÓN PARA ORDENAR

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	LÁMPARA	POTENCIA
DECO-6LED	LUM. EMERGENCIA 8 LEDS POR REFLECTOR	LED	2x1W