



L	B	H
299 mm	83 mm	121 mm

■ MONTAJE

Universal. Sobreponer a muro o techo de rápida instalación.

■ DESCRIPCIÓN LUMINARIO

Cuerpo: fabricado de plástico UL94 V-0 en color blanco, estabilizado contra rayos UV. Resistente al impacto, corrosión y la flama.

Dos cabeceras redondas dirigibles, fabricadas en termoplástico color blanco de bajo brillo resistentes al impacto con difusor acrílico prismático para alojar las lámparas.

■ EQUIPO ELÉCTRICO

Operación: sólo emergencia.

Lámpara: 2 lámparas dirigibles tipo LED, de forma independiente.

Batería: níquel-cadmio, libre de mantenimiento, de 3.6V, 900mAh. Autonomía mínima de 90 minutos, tiempo de recarga de 24 h.

Potencia total: 4.5W.

Voltaje: 120/277V, 60Hz.

■ CERTIFICACIONES

- UL
- NOM

■ TEMPERATURA DE OPERACIÓN

10° a 45°C

■ AUTOTEST

Auto-diagnóstico (SD): Oprimir el botón de prueba para auto-diagnóstico.

■ APLICACIONES

Aplicaciones comerciales. Para interiores: áreas de servicio, industrias, estacionamientos, oficinas, escuelas, boutiques, hoteles, restaurantes.

■ GARANTÍA

Con garantía de fábrica de 3 años, consulte términos y condiciones en la página web.



PACO HSD - Autotest

■ INFORMACIÓN PARA ORDENAR

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TIPO	POTENCIA
PE-1H	2x0.92W LED	LED	1.84W
PE-1HSD	2x0.92W LED	LED	1.84W