



L	B	H
213 mm	83 mm	20 mm

■ MONTAJE

Sobreponer a techo o muro.
De rápida instalación con nivel de burbuja interno.

■ DESCRIPCIÓN LUMINARIO

Cuerpo: de policarbonato blanco RAL9003.

Lentes: de policarbonato transparente.

Empaque: de silicón

Abrazadera de cable: polipropileno.

■ EQUIPO ELÉCTRICO

LEDS: 4 LEDS de 1W c/u.

Batería: níquel-cadmio, 3.6V 0.75Ah, libre de mantenimiento.

Autonomía mínima de 90 min.

Tiempo de recarga de 24 h.

Disponibles para iluminación mantenida (SA) y de emergencia (SE).

Voltaje: 120/230V, 60Hz.

■ CERTIFICACIONES

- EN 60598-1,
- EN 60598-2-22
- UNI EN 1838
- UNI 11222
- IP65 / IK07

■ TEMPERATURA DE OPERACIÓN:

10°C a 40°C.

■ APLICACIONES

Ideal para áreas húmedas.

Hoteles, escuelas, oficinas, bancos, restaurantes.

■ GARANTÍA

Con garantía de fábrica de 3 años, consulte términos y condiciones en la página web.



Con microprismas que maximizan la salida de luz y evitan el deslumbramiento.

Sólo
2cm
de espesor



■ INFORMACIÓN PARA ORDENAR

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TIPO	POTENCIA	LM	KG
4345	UP LED LITE 200L SE (SÓLO EMERGENCIA) RM	LED	4W	200	0.3
4347	UP LED LITE 200L SA (ILUMINACIÓN MANTENIDA Y EMERGENCIA) RM	LED	4W	200	0.3